

КОМПАНИЯ TSC ПРОИЗВОДИТ ШИРОКУЮ ЛИНЕЙКУ ПРИНТЕРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ФАРМАЦЕВТИКЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА:

- идентификация и контроль доступа пациента в лечебное учреждение
- идентификация пациента на всех этапах лечения
- контроль дозировки и назначения лекарственных средств
- маркировка операционного инструмента и расходных материалов для устранения возможных критических ошибок
- маркировка контейнеров донорской крови для переливания и трансплантации органов
- маркировка лабораторных тестов и анализов
- организация доступа к архивным данным истории болезни

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

- учет и контроль ассортимента препаратов и их назначения
- контроль сроков годности лекарственных препаратов
- пресечение незаконного оборота лекарственных средств, медицинских препаратов и расходных материалов



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



При обращении к врачу все чаще и острее встает вопрос безопасности и точности оказываемых услуг, сохранности данных и прослеживаемости операций и назначений. Исключить человеческий фактор и строго соответствовать международным стандартам позволит автоматизация процессов с применением штрихового кодирования.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Компактный и простой в настройке и использовании TSC TDP-324W — оптимальное решение для печати браслетов и этикеток.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

- Печать браслетов для идентификации пациентов
- Маркировка лабораторных проб
- Маркировка истории болезни при госпитализации пациентов

РОЛЬ БРАСЛЕТА В ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАЦИЕНТА:

Использование 1D & 2D штрихкодов упрощает процесс мониторинга и контроля лечения пациента на всех его этапах. В уникальном коде может находиться вся важная информация о пациенте: ID номер с историей болезни пациента — ключ к важной информации для его лечения.

- основная информация о пациенте
- список аллергических реакций и препаратов
- список назначений и анализов пациентов



Ключевые характеристики

- печать браслетов/этикеток до 6,5" в диаметре
- использует любые термобраслеты любых производителей
- ЖК-дисплей
- Ethernet & USB 2.0

модель	разрешение	скорость печати	ширина печати
TDP-225W	203 dpi	5 ips	52 мм
TDP-324W	300 dpi	4 ips	48 мм

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА В АПТЕКЕ

- Маркировка медицинских препаратов: срок годности, внутренний штрихкод, номер и серия партии
- Инвентаризация
- Печать ценника

Ключевые характеристики

- Компактность, высокая скорость, надежность
- Печать этикеток, ярлыков, браслетов
- Экономичность в обслуживании
- 2 года гарантии



TSC TDP-225



TSC DA200

модель	разрешение	скорость печати	ширина печати
TDP-225/324	203/300 dpi	5/4 ips	56 мм
DA200/300	203/300 dpi	6/4 ips	108/105,7 мм

МАРКИРОВКА ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ

Отказ от ручного ввода данных позволяет исключить ошибки и сократить затраты, что, в свою очередь, позволяет персоналу уделять пациентам больше времени. Повышенная точность распознавания лабораторного образца и маркировка проб с помощью штрихового кодирования в процессе сбора биоматериала происходит с помощью компактного мобильного принтера Alpha 3R или же в лаборатории с помощью настольных принтеров TE200.

модель	разрешение	скорость печати	ширина печати
TTP-225/323	203/300 dpi	5/3 ips	56 мм
TE200/300	203/300 dpi	6/5 ips	104 мм
TC200/300	203/300 dpi	6/4 ips	104 мм
Alpha 3R	203 dpi	4 ips	72 мм



TSC TE200



TSC TC300



TSC Alpha 3R

МАРКИРОВКА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ КРОВИ

Будучи жизненно важным ресурсом, донорская кровь требует точной маркировки и отслеживания на всех этапах своего пути от донора к пациенту. Принтеры TSC TTP-2410MT обеспечивают точную пропечатку штрихкода и качественное изображение на этикетке. Современный дизайн и надежность конструкции принтера позволяют упростить работу пользователю и сократить издержки на обслуживание устройства.

Ключевые характеристики

- Износостойкий и высокопроизводительный
- Технология Thermal Smart Control для улучшенного качества печати
- Простой в настройке и удобный в обслуживании
- 4 базовых интерфейса: USB, Ethernet, RS232, LPT



TSC TTP-2410MT

модель	разрешение	скорость печати	ширина печати
TTP-2410MT	203 dpi	14 ips	104 мм
TTP-346MT	300 dpi	10 ips	104 мм
TTP-644MT	600 dpi	4 ips	104 мм